



SC-62 pH&电导率双通道监测仪

8000 系列工业在线 pH&电导率在线监测仪是带微处理器的水质在线监测仪。该仪表配置不同类型的 pH 电极和电导率电极广泛用于电厂、石油化工、冶金电子、采矿业、造纸业、生物发酵工程、医药、食品饮料、环保水处理、养殖等各个行业；对水溶液的 pH 值、电导率值和温度值进行连续监测和控制。

仪表特点

- LCD 大屏液晶显示
- 中/英文智能菜单操作
- 手动、自动温度补偿
- 多种自动标定功能
- 两组继电器控制开关
- 高限、低限、迟滞量控制
- RS485 MODBUS RTU 通讯连接
- 同屏显示 pH 值、电导率值和温度值
- 设有密码 防止非工作人员误操作

技术参数:

- (1) 测量范围 (根据选配电极):
 - pH: 0~14.00pH;
 - EC: 0~30.00mS/cm;
 - Temp: 0~150.0℃;
- (2) 分辨率:
 - pH: 0.01pH;
 - EC: 0.01μ S/cm; 0.01mS/cm;
 - Temp: 0.1℃;
- (3) 基本误差:
 - pH: ±0.05pH; EC: ±0.5%F.S;
 - TEMP: ±0.3℃;
- (4) 自动或手动温度补偿;
- (5) 稳定性: pH: ≤0.02pH/24h;
EC: ±0.2%F.S/24h;
- (6) 2 路电流输出:
 - 0/4~20mA (负载电阻 < 750Ω);
 - 20~4mA (负载电阻 < 750Ω);
- (7) 通讯输出: RS485 MODBUS RTU;
- (8) 两组继电器控制触点:
 - 10A 250VAC, 10A 30VDC;
- (9) 供电电源 (选配):
 - 85~265VAC ± 10%, 50 ± 1Hz, 功率 ≤ 3W;
 - 9~36VDC, 功率: ≤ 3W;
- (10) 仪表外型尺寸: 96×96×130mm;
- (11) 仪表安装方式: 面板安装 (嵌入式);
安装开孔尺寸: 91×91mm;
- (12) 仪表重量: 0.8kg;
- (13) 仪表工作环境:
 - 环境温度: -10~60℃;
 - 相对湿度: 不大于 90%;
 - 除地球磁场外周围无强磁场干扰。